Anleitung zur Deaktivierung der beA-Software auf Windows-Computern

Sie können die beA-Software auf Ihrem Windows-Computer deaktivieren, indem Sie die beA-Client Security deinstallieren (Variante 1) oder indem Sie sie aus dem Autostart entfernen (Variante 2).

Variante 1: Deinstallation beA ClientSecurity unter Windows

Um die beA ClientSecurity unter Windows zu deinstallieren, starten Sie die Anwendungsverwaltung durch Navigation in der Startleiste:

$\textbf{Start} \rightarrow \textbf{Einstellungen} \rightarrow \textbf{Apps \& Features}$

Alternativ können Sie die Anwendungsverwaltung ebenfalls aufrufen, wenn Sie gleichzeitig die **Windowstaste und R** drücken. Anschließend öffnet sich ein Eingabefenster, in das "control appwiz.cpl" eingegeben wird:

📨 Ausführen							
٦	Geben Sie den Namen eines Programms, Ordners, Dokuments oder einer Internetressource an.						
Ö <u>f</u> fnen:	control appwiz.cpl	~					
	OK Abbrechen <u>D</u> urchsuchen	I					

In der Anwendungsverwaltung wählen Sie den Eintrag "beaClientSecurity" aus und betätigen anschließend die Schaltfläche "Deinstallieren". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

← Einstellungen			– 🗆 X			
🔅 Startseite		Apps & Features				
Einstellung suchen	Q	AOMEI Backupper Standard AOMEI Technology Co., Ltd.	207 MB 26.01.2018			
Apps		App-Installer Microsoft Corporation	16,0 KB 14.11.2017			
I Apps & Features	Â	BRAK	153 MB 13.12.2017			
Standard-Apps	- 11	1.0.1.0				
邱 <u>1</u> Offline-Karten		Ändern	Deinstallieren			
	\sim					

Variante 2: Entfernen der beA ClientSecurity vom Autostart unter Windows

Wollen Sie lediglich den Autostart der beA ClientSecurity verhindern, jedoch die Applikation auf Ihrem Rechner belassen, dann folgen Sie dieser Anleitung.

Starten Sie den Taskmanager, indem Sie gleichzeitig die **Windowstaste und R** drücken. Anschließend öffnet sich ein Eingabefenster, in das "taskmgr" eingegeben wird:

💷 Ausfi	ihren X					
	Geben Sie den Namen eines Programms, Ordners, Dokuments oder einer Internetressource an.					
Ö <u>f</u> fnen:	taskmgr 🗸 🗸					
	OK Abbrechen Durchsuchen					

Im nun angezeigten Dialog wählen Sie den Reiter "Autostart" aus. Suchen Sie den Listeneintrag "beAClientSecurity" und deaktivieren Sie ihn. Die Software startet nun nicht mehr automatisch.

🙀 Task-	Manager							_		×
Datei O	ptionen A	Ansicht								
Prozesse	Leistung	App-Verlauf	Autostart	Benutzer	Details	Dienste				
							Letzte BIO	S-Zeit	: 4.9 Sek	unden
Name			Herau	isgeber		Status	Startauswirku	n		
🖉 b	eAClientSe	curity 1.0.1.0 @	D BRAK			Aktivie	rt Keiner			^
> 😛 D	> 😝 Dropbox (3)			Dropbox, Inc.		Aktivie	rt Hoch			
> 🅼 н	> b HP Message Service (3)		HP In	с.		Aktivie	rt Mittel			
🧑 н	柳 HP Radio Manager		HP	HP		Aktivie	rt Niedrig			
🧄 н	IPlogo_blue	elico				Aktivie	rt Nicht gemess	en		~
⊘ <u>W</u> en	iger Details								Dea <u>k</u> tivi	eren